

## KULLANIM ALANLARI

155 Mbit/sn hıza kadar analog ve dijital sinyallerin iletimine uygun, bilgi iletim sistemlerindeki bağlantılarda kullanılan kablolardır.

## KABLO YAPISI

İletken	: Ø 0,51 mm elektrolitik tavlı mono bakır
Yalıtkan	: Ø 1,0 mm Solid PE izolasyon
Yalıtım Renkleri	: 1. Çift .....Mavi / Beyaz-Mavi çizgili 2. Çift .....Turuncu / Beyaz-Turuncu çizgili 3. Çift .....Yeşil / Beyaz-Yeşil çizgili 4. Çift .....Kahve / Beyaz-Kahve çizgili
Büküm	: İkili alt birimlerin 4'lü olarak bükümü
Koruyucu Sargı	: Neme dayanıklı Pes bant
Toprak Teli	: Kalaylı çıplak mono bakır tel
1.Ekran	: Al-Pes Bant
2.Ekran	: Kalaylı Bakır Tel örgü (% 60 Kapama)
Kılıf	: RAL 7001 Gri renkli PVC

## TEKNİK ÖZELLİKLER



Çalışma Sıcaklığı  
-30 °C... +70 °C



Anma Gerilimi  
250 V



Test Gerilimi  
1200 V



Kablo Büküm Çapı  
Min.5xD mm



İletken Direnci  
max. 93,8 ohm/km.



Yalıtım Direnci  
> 100 M x Ω x km



Yayımla Hızı  
% 66



Efektif Kapasite  
<52,0 pF/m



Empedans  
100 ± 15 Ω

Frekans (MHz.)	max. ZAYIFLAMA (dB/100m.)	GERİ DÖNÜŞ KAYBI	min. YAKIN UÇ DİYAFONİSİ
1	2	20	63
4	4,1	23	53,5
10	6,5	25	47,6
16	8,3	25	45
20	9,2	25	43,3
31,25	11,7	23,8	41
62,5	17	21,6	36
100	22	20	33,1