

KULLANIM ALANLARI

Bina içi CATV-CCTV sistemlerinde, Düşük zayıflama istenen TV ve UYDU sistemlerinde dağıtım ve bağlantı kablosu olarak kullanılır.

KABLO YAPISI

İletken : Ø 0,80 mm Elektrolitik Tavlı Mono Bakır
Yalıtkan : Ø 3,70 mm Kimyasal KPE
1.Ekran : Cu-pet Folyo (%100 Kapama)
2.Ekran : Tavlı Bakır Tel örgü (% 60 Kapama)
Kılıf : PVC

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Sıcaklığı
-40 °C... +70 °C



Yayımla Hızı
% 78



Yalıtım Direnci
PE > 10.000 M x Ω x km
PVC > 200 M x Ω x km



Empedans
75 ± 5 Ω



Efektif Kapasite
57,02 nF / km



Test Gerilimi
0.5 kV



Kablo Büküm Çapı
Min.20xD mm



Kablo Dış Çapı
5,90 mm



Kablo Ağırlığı
39 Kg /km

| | | | | |
|----------------|-----|-----|------|------|
| Frekans (MHz) | 100 | 200 | 500 | 1000 |
| Zayıflama (dB) | 8,2 | 11 | 16,5 | 27 |