

**KULLANIM ALANLARI**

Bina içi CATV-CCTV sistemlerinde, Düşük zayıflama istenen TV ve UYDU sistemlerinde dağıtım ve bağlantı kablosu olarak kullanılır.

**KABLO YAPISI**

İletken : Ø 1,0 mm Elektrolitik Tavlı Mono Bakır  
Yalıtkan : Ø 4,80 mm Kimyasal KPE  
1.Ekran : Al-pet Folyo ( %100 Kapama )  
2.Ekran : Kalaylı Bakır Tel örgü (% 60 Kapama)  
Kılıf : PVC

**TEKNİK ÖZELLİKLER**

Çalışma Sıcaklığı  
-40 °C... +70 °C



Yayımla Hızı  
% 78



Yalıtım Direnci  
PE > 10.000 M x Ω x km  
PVC > 200 M x Ω x km



Empedans  
75 ± 5 Ω



Efektif Kapasite  
57,02 nF / km



Test Gerilimi  
0.5 kV



Kablo Büküm Çapı  
Min.20xD mm



Kablo Dış Çapı  
7,0 mm



Kablo Ağırlığı  
52 Kg /km

Frekans (MHz)	100	200	500	1000
Zayıflama (dB)	7	10,2	15,8	22,5