

KULLANIM ALANLARI

Bina içi sabit tesisatlarda santral ve abone dağıtım kablosu olarak kullanılır. Yangın esnasında zehirli gaz ve duman çıkarmazlar.

KABLO YAPISI

İletken	: DIN VDE 0295 HD 383 SINIF 1 elektrolitik kalaylı mono bakır
Yalıtkan	: TS 2814 EK-A'ya uygun renklerde HF-FR izolasyon
Büküm	: TS 2814'e göre 20 çift kadar ikili birimlerin katlar halinde bükümü, 20 çift üzerinde 10'arlı gruplar halinde büküm
Koruyucu Sargı	: 10 çift ve üzerinde neme dayanıklı Pes bant
Toprak Teli	: 0,50 mm HF-FR İzoleli Tel
Kılıf	: RAL 7032 Gri renkli HF-FR

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Sıcaklığı
-30 °C... +80 °C



Anma Gerilimi
250 V



Test Gerilimi
1000 V



Kablo Büküm Çapı
Min.15xD mm



İletken Direnci
97,8 ohm/km



Yalıtım Direnci
> 500 M x Ω x km



Efektif Kapasite
<120 nF/km



Kapasite Dengesizliği
<400 pF/500 m

