

**KULLANIM ALANLARI**

Bina içi sabit tesisatlarda santral ve abone dağıtım kablosu olarak kullanılır. Yangın esnasında zehirli gaz ve duman çıkarmazlar.

**KABLO YAPISI**

İletken	: DIN VDE 0295 HD 383 SINIF 1 elektrolitik tavlı mono bakır
Yalıtkan	: TS 2814 EK-A'ya uygun renklerde HF-FR izolasyon
Büküm	: TS 2814'e göre 20 çift kadar ikili birimlerin katlar halinde bükümü, 20 çift üzerinde 10'arlı gruplar halinde büküm
Koruyucu Sargı	: 10 çift ve üzerinde neme dayanıklı Pes bant
Toprak Teli	: 0,50 mm HF-FR İzoleli Tel
Kılıf	: RAL 7032 Gri renkli HF-FR

**TEKNİK ÖZELLİKLER**

Çalışma Sıcaklığı  
-30 °C... +80 °C



Anma Gerilimi  
250 V



Test Gerilimi  
1000 V



Kablo Büküm Çapı  
Min.15xD mm



İletken Direnci  
97,8 ohm/km



Yalıtım Direnci  
> 500 M x Ω x km



Efektif Kapasite  
<120 nF/km



Kapasite Dengesizliği  
<400 pF/500 m

