

VERİ İLETİŞİM KABLO SEMBOLLERİ / DATA LAN CABLE SYMBOL


CAT6 **XX** / **ABC** 2'li Bükümlerin Yapısı Twisted Pairs Structure Genel Yapı General Structure

CAT6 **XX** / **ABC** 2'li Bükümlerin Yapısı Twisted Pairs Structure Genel Yapı General Structure

XX**U** : Ekranlanmamış / Unshielded**F** : Yaprak Ekranlı(PET +Toprak Teli + Folyo Shielded (PET + Drain Wire + Foil)**S** : Örgü Ekran / Braid Screen**SF** : Yaprak ekranlı ve Örgülü Shielded and Braided

ABC **TP** : İkili Büküm / Twisted Pair **U** : Ekranlanmamış / Unshielded
TQ : Dörtlü Büküm / Quadruple Twist **F** : Yaprak Ekranlı / Shielded

STANDART MAKARALAR / STANDARD WOODEN DRUMS



d1 : Göbek Delik Çapı - Arbor Hole Diameter

d2 : Göbek Çapı – Barrel Diameter

d3 : Flaş Çapı –Flange Diameter

YA1 : İç Kanat Açıklığı- Inner Winding Width

YA2 : Dış Kanat Açıklığı - Overall Winding Width

KOD CODE	Flaş Çapı Diameter (mm) d3	Göbek Çapı Barrel Diameter (mm) d2	İç Kanat Açıklığı Inner Winding Width (mm) (YA1)	Dış Kanat Açıklığı Overall Winding Width (mm) (YA2)	Boş Makara Ağırlığı Drum Weight (kg)	Maximum Yük Taşıma Kapasitesi Max Carrying Capacity (kg)
KM 226/1	226	106	95	98	-	-
KM 226/2	226	106	130	133	-	-
KM 226/3	226	106	160	164	-	-
TM 245	245	75	140	150	0,7	-
TM 333/1	333	100	225	230	0,7	25
TM 333/2	333	150	250	260	1,4	32
TM 388	388	150	250	260	1,8	35
TM 444	444	150	270	285	2,6	60
TM 488	488	150	270	285	2,8	80
TM 544	544	150	270	285	3,6	92
TM 588	588	150	270	285	4	105
TM 700	700	250	400	427	11,6	240
TM 744	744	250	400	427	12	245
TM 900	900	360	470	518	24,4	400
TM 1000	1000	360	470	518	26,5	500